



Einsatzbereiche:

- Zäune
- Pergolen
- Temporäre Werbetafeln wie:
 - Wahlplakatwände
 - Werbebanner für Veranstaltungen
 - Baustellenschilder („Hier baut.....“)

Nutzen / Vorteile:

- ☺ Einfache, geschlagene Montage
- ☺ Konstruktiver Holzschutz – Holzstütze hat keinen Bodenkontakt
- ☺ Keine Erd- und Betonarbeiten notwendig
- ☺ Lange Lebensdauer durch Feuerverzinkung
- ☺ Durch Langloch leicht justierbar
- ☺ Besonders stabil durch zwei Pfostenträgerschrauben
- ☺ Nimmt Zug- und Druckkräfte auf
- ☺ Eine „Übereckmontage“ von Pergolen und Zäunen kann durch sichere Abstützung entfallen
- ☺ Für Hanglagen durch die schwenkbare Anschlusslasche hervorragend geeignet

BiLO® - Sturmanker

Stahl, feuerverzinkt

Montage:

- BiLO®-Sturmanker bis unter die Erdoberfläche in den Boden treiben
- Die schwenkbare Anschlusslasche mit der schräggeschnittenen Holzstütze grob ausrichten
- Mit Pfostenträgerschraube in dem Langloch fixieren
- Pfosten und Stütze nachrichten und mit zweiter Schraube sicher befestigen

BiERBACH®-Tipp:

- Weicher, sandiger Boden => lange Pfahlstütze und langer Sturmanker
- Fester, lehmiger oder steiniger Boden => kurze Pfahlstütze und kurzer Sturmanker

Artikel-Nr.	Abm. mm b	h	h ₁	t	Loch-Ø 9	Langloch	Inhalt Stück	WG € Stück
verpackt in Kartons								
206 603	100	400	300	35	1	9x60	10	15
206 604	100	600	300	35	1	9x60	10	15

Passend als Zubehör:

BiLO® - Pfahlstützen

Artikel-Nr.	Abm. mm a	b	h	Lochzahl Ø 9	Inhalt Stck./Palette	WG € Stück
zum Einschlagen, Stahl, verzinkt						
206 651	71	71	750	4	12/216	15
206 601	71	71	900	4	12/216	15
206 652	91	91	750	4	12/216	15
206 602	91	91	900	4	12/216	15

BiLO® - Pfostenträgerschraube

Art-Nr.	Abm. mm d ₁	l _n	L _g	d _k	Antrieb	Inhalt Stück/VPE	WG €
Stahl, verzinkt, blauchromatiert; verpackt in Kartons							
236 851	8,0	40	33	17	T 40	50/400	15
Stahl, verzinkt, blauchromatiert; verpackt in Polybeuteln							
236 850	8,0	40	33	17	T 40	8/400	15

einzusetzen für Art.-Nr.:

206 009; 206 049; 206 050; 206 051; 206 052; 206 054; 206 207; 206 208;
206 209; 206 210; 206 211; 206 212; 206 601; 206 602; 206 603; 206 604;
206 606; 206 607; 206 622; 206 625

BiERBACH® GmbH & Co. KG

Befestigungstechnik

Postfach 12 50

D-59402 Unna

Tel.: 0 23 03 / 28 02 - 0

Fax: 0 23 03 / 28 02 - 1 29

E-Mail: info@bierbach.de

Internet: www.bierbach.de

